

Dane podstawowe

|                                                                 |              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| Udźwig na ramieniu 500mm                                        | 3200 kg      |
| Największa wysokość podnoszenia                                 | 3300 mm      |
| Rozstaw: -osi kół                                               | 1550 mm      |
| -kół przednich                                                  | 1090 mm      |
| -kół tylnych                                                    | 820 mm       |
| Prześwit podłuzny                                               | 210 mm       |
| Prześwit pod masztem                                            | 110 mm       |
| Wysokość wózka                                                  | 2275 mm      |
| Wysokość wózka z daszkiem                                       | 2490 mm      |
| Wysokość wózka z max. podniesionymi widłami bez kraty ochronnej | 4010 mm      |
| Wysokość siedzenia operatora od daszka                          | 1000 mm      |
| Wysokość swobodnego podnoszenia                                 | 140 mm       |
| Przechył masztu do przodu/do tyłu z obciążeniem nom.            | 4 / 10       |
| Odległość osi kół przednich od czoła wideł                      | 566 mm       |
| Długość wózka do płyty czołowej                                 | 2680 mm      |
| Szerokość wózka przód / tył                                     | 1440/1200 mm |
| Zewnętrzny promień zawracania                                   | 2550 mm      |
| Zdolność pokonywania wzniesień                                  | 15 %         |
| Prędkość jazdy — do przodu                                      | 0-20 km/h    |
| do tyłu                                                         | 0-20 km/h    |
| Prędkość podnoszenia wideł                                      | 0,36 m/s     |
| -z ładunkiem nom.                                               | 0,39 m/s     |
| -bez ładunku                                                    |              |